



Downlight LED CCT - 40W - IP44 - Taglio Ø 205-220mm

Ref. B8590-CCT

Faretto LED incassato da 40W realizzato in alluminio. Incorpora un sistema CCT che, attraverso un selettore, consente di scegliere la temperatura di colore tra bianco caldo (3000K), bianco neutro (4000K) e bianco freddo (6000K). Include il driver LIFUD e ha un grado di protezione IP44, rendendolo adatto per l'uso in ambienti umidi, non esposti direttamente ai liquidi. La sua installazione è molto semplice e può essere utilizzata sia per scopi domestici che commerciali.



Dati del prodotto

Angolo di apertura (°)	100
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioni (mm) LxIxh	Ø230x39
Dimensioni di taglio (mm)	Ø205-220
Regolabile in luminosità	Sì, sostituendo il driver
Autista	Lifud
Fattore di potenza (cosφ)	0,9
Forma	Circolare, Ultrafino
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	normale
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	5000
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Policarbonato
Montaggio	Incastonabile
Orientabile	No
Potenza (W)	40
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C



Sensore	No
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	CCT
Uso Esterno	No
Vita utile (h)	25.000

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

B8590-CCT

