



Pannello LED slim 60x60cm - Driver OSRAM - 40W - UGR18 - CRI 90

Il pannello LED incassato con driver OSRAM presenta un design elegante e ultra-sottile, insieme a tecnologie all'avanguardia che forniscono un'illuminazione potente e uniforme di colore bianco neutro (4000K). È un apparecchio ad alta efficienza con una potenza di 40W e un flusso luminoso di 4000 lumen. Incorpora un diffusore micro-prismatico che garantisce un'illuminazione senza abbagliamento (UGR=18), ideale per uffici, sale conferenze, scuole o ospedali. Grazie al suo alto indice di resa cromatica (IRC>90), riproduce i colori in modo molto simile alla luce naturale. La sua installazione è facile e veloce e consente la regolazione tramite TRIAC o DALI.

Dati del prodotto

T° di luce	4000°K (utilizzare), 6000K (usa)
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
CRI	90-95
Dimensioni (mm) LxIxh	595x595x9,5
Dimensioni Pannello LED	60x60
Regolabile in luminosità	Opzionale, sostituendo il driver
Autista	Esterno, Osram
Efficienza (Lm/w)	106
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	Intensivo
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	4000
Lumeni (Lm)	4000
Materiale diffusore	Polycarbonato
Montaggio	Incastonabile
Orientabile	No
Potenza (W)	40
Intervallo di temperatura	-0°C ~ +30°C
Sensore	No
Tipo di LED	SMD 2835



Tonalità	Bianco neutro
UGR	UGR18
Uso Esterno	No
Vita utile (h)	30000

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B5235-UGR18-BF	T° di luce : 6000K (usa)	
B5235-UGR18-BN	T° di luce : 4000°K (utilizzare)	