




## Modulo LED monocolore per insegne luminose - 3WW - 220V AC - IP65 - 16°

I moduli LED offrono un'illuminazione perfettamente omogenea e decorativa per insegne pubblicitarie e progetti speciali. Ogni modulo include 3 chip LED SMD 3030, con una potenza di 2,8W, e adesivo 3M. Il modulo della catena ha una potenza totale di 56W ed è ideale per uso esterno grazie alla sua classificazione di impermeabilità IP65.


Collegamento diretto a 230V. Disponibile in bianco caldo (3000K), bianco neutro (4000K) e bianco freddo (6000K).

\*Il prezzo è per modulo o compressa\*



## Dati del prodotto

| T° di luce                      | 3000°K (usare), 4000°K (utilizzare), 6000K (usa) |  |
|---------------------------------|--|--|
| Adesivo                         | 3M   |  |
| Angolo di apertura (°)          | 15°  |  |
| Certificati                     | CE, ROHS   |  |
| Classe di efficienza energetica | F  |  |
| CRI                             | 80-85  |  |
| Dimensioni (mm) Lxlxh           | 140x25x16  |  |
| Regolabile in luminosità        | No   |  |
| Frequenza (Hz)                  | 50 - 60  |  |
| Frequenza d'uso                 | Intensivo  |  |
| Garanzia                        | Secondo la garanzia legale: 3 anni               |  |
| IP                              | IP65   |  |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000, 6000                                 |  |
| Materiale                       | Plastica   |  |
| Materiale diffusore             | Plastica   |  |
| Potenza (W)                     | 2.5  |  |
| Intervallo di temperatura       | -20°C ~ +40°C                                    |  |
| Tensione Nominale (V)           | 220 - 240 V CA                                   |  |
| Tipo di LED                     | SMD 3030   |  |
| Tonalità                        | Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro       |  |
| Uso Esterno                     | Sì   |  |
| Vita utile (h)                  | 30000  |  |



1 di 2



| Varianti di prodotto |                                  |  |
|----------------------|----------------------------------|--|
| Riferimento          | Attributi                        |  |
|                      |                                  |  |
|                      |                                  |  |
|                      |                                  |  |
|                      |                                  |  |
| BM1426BC             | T° di luce : 3000°K (usare)      |  |
|                      |                                  |  |
|                      |                                  |  |
|                      |                                  |  |
|                      |                                  |  |
| BM1426BF             | T° di luce : 6000K (usa)         |  |
| DIVI1420DF           | i unuce. ooook (usa)             |  |
|                      |                                  |  |
|                      |                                  |  |
|                      |                                  |  |
|                      |                                  |  |
| BM1426BN             | T° di luce : 4000°K (utilizzare) |  |