

Faretto LED Mini 2W - Chip OSRAM - Basso UGR - CRI 90 - Ø 30mm

Dati del prodotto

Colore della scocca	Bianco (usare), Nero (usare)
T° di luce	3000°K (usare), 4000°K (utilizzare), 6500K (uso)
Certificati	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensioni (mm) LxIxh	Ø30x24
Dimensioni di taglio (mm)	25
Autista	Lifud
Forma	Circolare
Frequenza (Hz)	50 - 60
Garanzia	5 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Materiale	Alluminio
Montaggio	Incastonabile
Orientabile	No
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	200 - 240V CA
Tonalità	Bianco caldo
UGR	UGR18
Uso Esterno	No

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1250-B-270	Colore della scocca : Bianco (usare), T° di luce : 3000°K (usare)	-
B1250-B-4000	Colore della scocca : Bianco (usare), T° di luce : 4000°K (utilizzare)	-
B1250-B-6000	Colore della scocca : Bianco (usare), T° di luce : 6500K (uso)	-
B1250-N-270	Colore della scocca : Nero (usare), T° di luce : 3000°K (usare)	-
B1250-N-4000	Colore della scocca : Nero (usare), T° di luce : 4000°K (utilizzare)	-
B1250-N-6000	Colore della scocca : Nero (usare), T° di luce : 6500K (uso)	-