

# Tubo LED T8 120cm 18W Alta efficienza 140 LM/W

## Dati del prodotto

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| T° di luce                      | 3000°K (usare), 4000°K (utilizzare), 6000K (usa) |
| Angolo di apertura (°)          | 330                                              |
| Becco                           | G13                                              |
| Certificati                     | CE, ROHS                                         |
| Classe di efficienza energetica | D                                                |
| CRI                             | 80-85                                            |
| Dimensioni (mm) LxIxh           | Ø26x1200                                         |
| Regolabile in luminosità        | No                                               |
| Autista                         | Interno                                          |
| Efficienza (Lm/w)               | 140                                              |
| Fattore di potenza (cosφ)       | 0,95                                             |
| Frequenza (Hz)                  | 50 - 60                                          |
| Frequenza d'uso                 | Intensivo                                        |
| Garanzia                        | Secondo la garanzia legale: 3 anni               |
| IP                              | IP20                                             |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000, 6000                                 |
| Materiale                       | Plastica                                         |
| Materiale diffusore             | Cristallo                                        |
| Orientabile                     | No                                               |
| Potenza (W)                     | 18                                               |

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Sensore               | No                                         |
| Tensione Nominale (V) | 220 - 240 V CA                             |
| Tipo di LED           | SMD 2835                                   |
| Tipo di tubo          | T8                                         |
| Tonalità              | Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro |
| UGR                   | No                                         |
| Uso Esterno           | Sì, con lampade stagne                     |
| Vita utile (h)        | 25.000                                     |

## Varianti di prodotto

| Riferimento   | Attributi                        |   |
|---------------|----------------------------------|---|
| B4010-5-120BC | T° di luce : 3000°K (usare)      | — |
| B4010-5-120BF | T° di luce : 6000K (usa)         | — |
| B4010-5-120BN | T° di luce : 4000°K (utilizzare) | — |