



Downlight LED CCT - 40W - IP44 - Schnitt Ø 205-220mm

Ref. B8590-CCT

40W ënnergebaut LED Downlight aus Aluminium. Integriert CCT-System dat, duerch e Selektor, erlaabt lech d'Faarftemperatur tëscht waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K) an cool wäiss (6000K) ze wielen. Beigefügt ass e LIFUD Treiber an huet eng IP44 Schutzbewäertung, wat et kompatibel mécht fir Gebrauch an dësen ënnen, déi net direkt mat Flëssegkeete konfrontéiert sinn. seng Installatioun ass ganz einfach a kann souwuel fir bannenzeg wéi och fir kommerziell Zwecker benotzt ginn.



Product data

Winkelope (°)	100
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxIxh	Ø230x39
Schneiddimensiounen (mm)	Ø205-220
dimmbars	Jo, andeems de Driver ersetzen
Fuerer	Lifud
Leedungsfaktor (cosφ)	0,9
Form	Ronderëm, Ultrafin
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	normal
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5000
Material	Aluminium
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	40
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C



Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	CCT
Uwendung am Freien	Nei
Letztenzäit (h)	25.000

Product variants

Reference	Attributes
B8590-CCT	