

100lm/W

Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



4W



Downlight LED ronn empotrabel 4W - Duerchmiessung Ø77mm

4W eckeg ronn LED Downlight, mat engem äusseren Duerchmesser vun 98mm. Hergestallt aus wäissem Polycarbonat, bitt et effizient Beleuchtung ouni elektromagnetescht Geräisch, wat et ideal fir bannenzeg Rumm mécht. Wäert Diameter: Ø77mm.

Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxLxh	98x98x25.5
Schneiddimensiounen (mm)	Ø77-82
dimmbars	Nei
Effizienz (Lm/w)	100
Form	Ronderëm
Benotzungsfrequenz	normal
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nummspannung (V)	230
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Nei
Letztzäit (h)	25.000



Product variants

Reference

Attributes

B1240-B-4W-BC

T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)



B1240-B-4W-BF

T° vum Liicht : 6000K (benotzen)



B1240-B-4W-BN

T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)

