

100lm/W

Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



22W



Quadrates 22W LED Downlight fir abekréien 190 X 190mm

LED Quadrat Recessed Downlights mat enger Kraaft vun 22W. Ynnerdiameter vun Ø224mm, Déift vun 27.5mm, an ausgeschnidde Diaméter vun Ø190mm. Dësen d'Slim Downlight ass aus polycarbonat gebaut, mat engem wäissen Trim an engem opaleszenten polycarbonat Diffuser fir homogen an intensiv Luucht ze bidden. Perfekt Downlights fir béid professionnel a privat Gebrauch. Dank dem DOB ass et eng Luucht déi näischt Geräusch mécht an keen Flicker huet. Exzellent Kombinatioun vun Effizienz an qualitativem Design. 22W 230V 120 Grad IP20

Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énergéiert Effizient	A+ (2021)
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxIxh	224x224x27.5
Schneiddimensiounen (mm)	Ø190-200
dimmbars	Nei
Effizienz (Lm/w)	100
Form	Cuadrado
Benutzungsfrequenz	normal
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2200
Material	Polycarbonat
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nummspannung (V)	230
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß



Uwendung am Freien	Nei
Recomandéiert Benotzung	Küchen
Letztenzait (h)	25.000

Product variants

Reference	Attributes	
B1040-B-22W-BC	T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	
B1040-B-22W-BF	T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
B1040-B-22W-BN	T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	