


## Einfach e battiérierte Schaltermechanismus

Einzelpoler Flush-Mounted Schaltermechanismus. Einfach Installatioun an enger universeller Këscht. Kabelbefestigung mat séier verbonne Klemmen ouni Schrauwen. Verfügbar an der Faarf wäiss an Elfenbein. Abbezéiung vu Schrauwen an néideg Zougëfërdereungen fir d'Installatioun. Inklusiv dekorativen Rahmen a Montagezubehör.



### Product data

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Faarf vum Gehäuse        | Wäiss (benotzen), Marfil (benotzen)   |
| Certificaten             | CE, ROHS                              |
| Dimensiounen (mm) LxIxh  | 70x70                                 |
| Schneiddimensiounen (mm) | Ø60                                   |
| dimmbars                 | Nei                                   |
| Frequenz (Hz)            | 50-60                                 |
| Benotzungsfrequenz       | normal                                |
| Garantie                 | Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer |
| IP                       | 20                                    |
| Material                 | PC                                    |
| Montage                  | Versenkbar                            |
| Maximal Leeschtung (W)   | 2000                                  |
| Nummspannung (V)         | 230                                   |
| Uwendung am Freien       | Nei                                   |
| Letztenzäit (h)          | 30.000                                |

Product variants

| Reference | Attributes                            |                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B6031-B   | Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen)  |  |
| B6031-M   | Faarf vum Gehäuse : Marfil (benotzen) |  |