



LED Slim Panel fir Montage 120X30 cm - Philips Driver - 44W - UGR19 - Mat Montagekit

De PHILIPS 44W abegraff LED Panel mat Treiber huet e schlanke, ultra-dënne Design a modern Technologie déi et erméiglecht, mächtég, eenheetlech Beleuchtung an 3 Schattë ze bidden: waarm wäiss (2800K), neutral wäiss (4000K), an cool wäiss (6000K). Et enthält e mikro-prismatesche Diffusor, deen eng blendfräi Beleuchtung (UGR<19) garantéiert, ideal fir Büros, Konferenzräim, Schoulen oder Spideeler. Thanks zu sengem héije Faarf Rendering Index (CRI>80), reproduzéiert et Faarwen esou ähnlech wéi natierlecht Liicht. Inclusiv ënnerbau-Installatiouns-Kit, mat all de Zubehör fir eng einfach an schnell Montage.



Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
LED Panel Dimensiounen	120x30
dimmbar	Optional, de Driver ersetzen
Fuerer	Philips
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	44
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
UGR	UGR19
Uwendung am Freien	Nei
Letztzäit (h)	25.000

Driver Philips 123x43mm
9,5 mm



Product variants

Reference

Attributes

B4297-BC

T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)



B4297-BF

T° vum Liicht : 6000K (benotzen)



B4297-BN

T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)

