



Panel LED slim 120X60cm - Driver PHILIPS - 72W - UGR19

De PHILIPS einzefal LED Panel huet e elegante, ultra-dënsche Design an modern Technologie, déi mächtig, eenheetlech Beleuchtung an dräi Schied liwwert: nëtzelech wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K) an cool wäiss (6000K). Et ass e héichwäertege Luminaire mat enger Kraaft vun 72W an enger liicht Effizienz vun 90lm/w. Et huet e Mikro-Prismatic Diffusor, dee blännengäin Beleuchtung garantéiert (UGR<19), ideal fir Büros, Konferenzräim, Schoulen oder Spideeler. Merci zu sengem héijen Faarfrenderingindex (CRI>80) reproduzéiert et Faarwen sehr ähnlech wéi natierlech Liicht. De Panel kann an falsch Decken installéiert oder direkt flaach op Trockenbau montéiert ginn mat enger versenkter Ramm (net abegraff).



Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Winkeloop (°)	160
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
LED Panel Dimensiounen	120x60
Fuerer	Philips
Effizienz (Lm/w)	90
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	72
Temperaturbereich	-18°C ~ +55°C
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 4014
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
UGR	UGR19



Uwendung am Freien	Nei
Recomandéiert Benotzung	Hotel, Officen, Handel, Parken
Letztenzäit (h)	25.000
Lumen (Lm)	6480

Product variants

Reference	Attributes	
B5234-BF	T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	 
B5234-BN	T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	 