



LED Slim Panel 60x60cm - OSRAM Treiber - 40W - UGR18 - CRI 90

De OSRAM Driver Recessed LED Panel huet e schlanken, ultra-dënnen Design an modern Technik, déi puissant, eenheetleche neutral wäisse Liicht (4000K) gëtt. Et ass eng héich-effizient Luucht mat enger Kraaft vun 40W an eng luminescent Flux vun 4000 Lumen. Et integréiert e mikro-prismatesche Diffusor, deen eng blännfrei Luucht garantéiert (UGR=18), ideal fir Büros, Konferenzraum, Schoulen oder Spideeler. Wéinst sengem héijen Faarfrenderindex (CRI>90) reproduzéiert et Faarwen ëmmer ähnlech wéi natierlech Luucht. seng Installatioun ass einfach a séier a bitt d'Méiglechkeet fir Justéierung duerch TRIAC oder DALI.

Product data

T° vum Liicht	4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
CRI	90-95
Dimensiounen (mm) LxIxh	595x595x9,5
LED Panel Dimensiounen	60x60
dimmbars	Optional, de Driver ersetzen
Fuerer	Extern, Osram
Effizienz (Lm/w)	106
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	4000
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	40
Temperaturbereich	-0°C ~ +30°C
Sensor	Neen
Typ vum LED	SMD 2835



Tonalitéit	Neutral Weiß
UGR	UGR18
Uwendung am Freien	Nei
Letztenzait (h)	30.000

Product variants

Reference	Attributes	
B5235-UGR18-BF	T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
B5235-UGR18-BN	T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	