



Mini-Bollard fir LED Weeer FUMAGALLI "ESTER 500" - GX53 - 10W - CCT



Product data

Faarf vum Gehäiss	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen), Griis (benotzen)
T° vum Liicht	CCT (benotzen)
Hülse	GX53
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
Dimensiounen (mm) LxIxh	175x175x480
dimmbars	Nei
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	3 Joer
IP	IP55
Kelvin (K)	4000, 6500, 2700
Material	Resin
Montage	Uewerfläch
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nummspannung (V)	100-240
Tonalitéit	CCT
Uwendung am Freien	Jo
Recomandéiert Benotzung	Garten
Letztenzäit (h)	25.000



Product variants

Reference

Attributes

DS1.563.000.AXD1K

Faarf vum Gehäiss: Schwarz (benotzen), T° vum Licht : CCT (benotzen)



DS1.563.000.LXD1K

Faarf vum Gehäiss: Griis (benotzen), T° vum Licht : CCT (benotzen)



DS1.563.000.WXD1K

Faarf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen), T° vum Licht : CCT (benotzen)

