


# G4



42mm

Ø15mm



## LED-G4 Bi-Pin Glühbirg - 2.5W - 12V DC/AC - 270lm

G4 LED Glühbirne 2.5W Bi-Pin. Héich liicht Intensitéit vun 270 Lumen. Fonctionnéiert bei 12V-DC/AC. Breet Strahlwénkel vun 360 Grad. Héich-Performanz SMD2835 LED Chip. Mat kompakt Dimensiounen vun " Ø15x42mm" . IP20. Dës Glühbiren si net dämmbar. Kee Flimmleren, kee UV- oder IR-Strahlung, kee Blei oder Quecksilber. Si gi heefeg als allgemeng Luucht an der Kichen, an de Möbel an der Mënschlichkeit, an de Caravans, an de Schëff, asw. benotzt. Laangdauerhaft Liichtbulb verfügbar an dräi Faarftemperaturen zur Wahl: waarm 3000°K, neutral 4000°K, cool 6000°K. Laang Liewensdauer vun 30,000 Stonnen. Änneren 25W Halogen Bipin Lämpen.

### Product data

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| T° vum Liicht               | 3000°K ( benotzen ), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen) |
| Winkelope (°)               | 360                                                      |
| Certificaten                | CE, ROHS                                                 |
| Klasse énérgéiert Effizient | F                                                        |
| dimmbars                    | Nei                                                      |
| Kelvin (K)                  | 3000, 4000, 6000                                         |
| Leistung (W)                | 2.5                                                      |
| Nummspannung (V)            | 12V DC                                                   |
| Tonalitéit                  | Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß                 |
| Letztenzäit (h)             | 30.000                                                   |



42mm

Ø15mm

Product variants

| Reference | Attributes                        |                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B478-BF   | T° vum Liicht : 6000K (benotzen)  | <div>  <div>G4</div> </div> |
| B478-BN   | T° vum Liicht : 4000°K (benotzen) | <div>  <div>G4</div> </div> |