



Monofaséiert Schinnfokus mat justéierbarem a klappbarem Liichtwinkel an 8W Zoom

Héichlëtter Elementer an generéiert zousätzlech Wäert mat der een-phas Track Spotlight mat anpassbarem an articuléierter Liichtwénk vun 8W bei 2800K déi ø58x243mm moossen. Et bitt Léisungen fir Liichtung an Entreprises, Geschäfte, Ausstellungen, asw. Et ass ideal fir Liichtung vun Objeten wéi Cläer, Möbel, Signalisatioun asw. mat engem präsiséiertem Liicht dat mat engem anpassbare Liichtwénk tëscht 15 an 60° kann ugepasst ginn. Fir dat ze maachen, brauch een den vorderen Ring vum Spotlight ze manipuléieren an et horizontal ze beweegen. Zousätzlech huet et eng articuléiert Aarm déi 180° beweecht ka ginn. Mat engem IP20 Schutzbewäertung ass et nëmme fir de banneschten Gebrauch. Disponibel an schwaarze a wäisse Finishes a rendu aus héichwäerteg Aluminium. Et biett homogen Liichtung an huet CE a RoHS Zertifizierungen, déi Synonym fir Qualitéit an Sécherheet sinn.

Product data

Faarf vum Gehäiss	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen)
Winkelope (°)	15-60
Certificaten	CE, ROHS
Dimensiounen (mm) LxIxh	ø58x243mm
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	2800
Lumen (Lm)	482
Material	Aluminium
Leistung (W)	8
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vun d'Schinn	Monofasesch



Product variants

Reference	Attributes	
B2092-B-270	Faarf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen)	
B2092-N-270	Faarf vum Gehäiss: Schwaarz (benotzen)	