



Recessed LED spotlight 6W "KOPPA"- Optics 24° - Cut Ø 65mm - Low UGR


6W recessed LED Spotlicht mat anti-glare Technologie, déi maximal visuell Komfort garantéiert. Geméiss mat Topqualitéit Komponente, huet et eng LIFUD Treiber an Cree LED Chip déi et erlaabt fir mächtég a definéiert Luucht zu engem Wénkel vun 24°. Disponibel an schwaarz a wäiss an an zwou Faarftemperaturen: waarm wäiss an neutral wäiss.



Product data

Faarf vum Gehäiss	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen)
T° vum Liicht	2700°K (benotzen), 4000°K (benotzen)
Winkelope (°)	24
Certificaten	CE, ROHS
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxIxh	Ø 70 x 77
Schneiddimensiounen (mm)	Ø 65
dimmbars	Nei
Fuerer	Lifud
Form	Ronderëm
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumen (Lm)	500
Material	Aluminium, Plastik
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	6
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	COB
Tonalitéit	Warme Wäiss, Neutral Weiß
UGR	UGR19
Uwendung am Freien	Nei

Ø65mm



Product variants

Reference

Attributes

MODR6-24-B-2700

Farf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)



MODR6-24-B-4000

Farf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)



MODR6-24-N-2700

Farf vum Gehäiss: Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)



MODR6-24-N-4000

Farf vum Gehäiss: Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)

