



Recessed LED spotlight "KOPPA"- 6W - 15° Optics - Cutout Ø 65mm - Low UGR

6W recessed LED Spot mat anti-blend Technologie, déi maximal visuell Bequemlechkeet gewährleistet. Gemach mat héichwäertege Komponente, huet et e LIFUD Treiber an e Cree LED Chip, deen eng mächtég a gutt definéiert Belichtung an engem 15° Wénkel bitt. Disponibel an schwaarz a wäiss an an zwou Faarftemperaturen: waarm wäiss a neutral wäiss.



Product data

Faarf vum Gehäuse	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen)
T° vum Liicht	2700°K (benotzen), 4000°K (benotzen)
Winkelope (°)	15°
Certificaten	CE, ROHS
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxH	Ø 70 x 77
Schneiddimensiounen (mm)	Ø 65
dimmbars	Nei
Fuerer	Lifud
Form	Ronderëm
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumen (Lm)	500
Material	Aluminium, Plastik
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	6
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	COB
Tonalitéit	Warme Wäiss, Neutral Weiß
UGR	UGR19

Ø65mm



Uwendung am Freien Nei

Product variants

Reference

Attributes

MODR6-15-B-2700

Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)



MODR6-15-B-4000

Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)



MODR6-15-N-2700

Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)



MODR6-15-N-4000

Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)

