



Recessed LED spotlight 11W "KOPPA"- Optics 24° - Cut Ø 100mm - Low UGR

11W unrecented LED Spot mat anti-glare Technologie déi maximal visuell Komfort garantéiert. Hergestallt mat héichwäertege Komponenten, enthält et e LIFUD Treiber an e Cree COB LED Chip dat d'Liichtung mat Kraaft an Definatioun op engem 24° Wénkel erlaabt. Disponibel an schwaarz an wäiss an an zwou Faarftemperaturen: waarm wäiss a neutral wäiss.



Product data

Faarf vum Gehäiss	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen)
T° vum Liicht	2700°K (benotzen), 4000°K (benotzen)
Winkelope (°)	24
Certificaten	CE, ROHS
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxIxh	Ø 109 x 109,5
Schneiddimensiounen (mm)	Ø 100
dimmbars	Nei
Fuerer	Lifud
Form	Ronderëm
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumen (Lm)	935
Material	Aluminium, Plastik
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	11
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	COB
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss
Uwendung am Freien	Nei

Ø100mm



Product variants

Reference

Attributes

MODR11-24-B-2700

Faarf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)



MODR11-24-B-4000

Faarf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)



MODR11-24-N-2700

Faarf vum Gehäiss: Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)



MODR11-24-N-4000

Faarf vum Gehäiss: Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)

