



Recessed LED spotlight 11W "KOPPA"- Optics 15° - Cut Ø 100mm - Low UGR

11W versenkt LED Spotlicht mat anti-blend Technologie, déi maximal visuell Komfort assuréiert. Gemaach mat héichwäerteg Komponen, huet et e LIFUD Fahrer an e Cree COB LED Chip, deen et erlaabt, méi mächtig a fir déi definéiert Beleuchtung op engem 15° Wénkel. Verfügbar an schwaarz a wäiss an an zwou Faarftemperaturen: waarm wäiss an neutral wäiss.



Product data

Faarf vum Gehäuse	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen)
T° vum Liicht	2700°K (benotzen), 4000°K (benotzen)
Winkelope (°)	15°C
Certificaten	CE, ROHS
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxLxh	Ø 109 x 109,5
Schneiddimensiounen (mm)	Ø 100
dimmbar	Nei
Fuerer	Lifud
Form	Ronderëm
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumen (Lm)	935
Material	Aluminium, Plastik
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	11
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	COB
Tonalitéit	Warme Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Nei

Ø100mm



Product variants

Reference

Attributes

MODR11-15-B-2700

Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Licht : 2700°K (benotzen)



MODR11-15-B-4000

Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Licht : 4000°K (benotzen)



MODR11-15-N-2700

Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Licht : 2700°K (benotzen)



MODR11-15-N-4000

Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Licht : 4000°K (benotzen)

