

Chip LED SMD 2835



Plafong LED Dicht Quadrat Wäiss 24W vun der Uewerfläch 2640LM IP54

Vierkantfäreg LED-Deckenliicht speziell entworf fir feuchte Beräicher IP54 wéi Bäder, Kichen, Wäschraum, a iwwerdaachte Outdoorberäicher. Héich Effizienz vun 110LM/W an niddereg Verbrauch, nëmmen 24W.

✓ 280x280x54mm ✓ 2640LM ✓ 24W - 230V ✓ IP54



Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen)
Winkelope (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énergéiert Effizient	A+ (2021)
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxIxh	280x280x54
dimmbar	Nei
Fuerer	Intern
Effizienz (Lm/w)	110
Form	Cuadrado
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	normal
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP54
Kelvin (K)	3000, 4000
Material	Plastik
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Uewerfläch
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	24
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Sensor	Neen



Nummspannung (V)	230
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Jo
Recomandéiert Benotzung	Garten
Letztenzäit (h)	25.000

Product variants

Reference

Attributes

B1720-C-BC

T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)

