




LED-Outdoormarker "EXTRALETI 100 - FUMAGALLI" - 3W



Product data

Faarf vum Gehäiss	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen), Griis (benotzen)
T° vum Liicht	4000°K (benotzen), CCT (benotzen)
Hülse	GX53
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
Dimensiounen (mm) LxIxh	Ø140x64mm
dimmbars	Nei
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP66
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	350
Material	Resin
Montage	Uewerfläch
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nummspannung (V)	175 - 240 V AC
Tonalitéit	Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Jo
Recomandéiert Benotzung	Garten
Letztzäit (h)	25.000



Product variants

Reference

Attributes

2S1.000.000.AYG1K

Faarf vum Gehäiss: Schwarz (benotzen), T° vum Licht : CCT (benotzen)



2S1.000.000.LYG1K

Faarf vum Gehäiss: Griis (benotzen), T° vum Licht : CCT (benotzen)



2S1.000.000.WYG1K

Faarf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen), T° vum Licht : CCT (benotzen)



2S1.000.000.WYG1L

Faarf vum Gehäiss: Wäiss (benotzen), T° vum Licht : 4000°K (benotzen)



2S1.000.000.AYG1L

Faarf vum Gehäiss: Schwarz (benotzen), T° vum Licht : 4000°K (benotzen)

