



24W
LED
CCT
SYSTEM
3000K-6500K-8000K
IP20



Firfäreg LED Plafong BASIC CCT - 24W - IP20

Ref. B1288-C-CCT

De BASIC 24 W Flächensquare LED Panel huet en modern an elegant Design, mam opale Diffusor, deen eng intensiv a homogen Illuminatioun erlaabt, ouni däischter Gebidder oder Schied. Et enthält e CCT Temperaturregler, dee méiglech ass d'Faarftemperatur tëscht waarm wäiss (3000 K), neutral wäiss (4000 K) an cool wäiss (6500 K) ze änneren. Et ass eng héich-effizient Liichtegkeet, mat enger Kraaft vun 24W an iwwer gëllt e liicht Flux vun 1800 Lumen, perfekt fir all binnen Raum, wat eng grouss Energiespuerméiglechkeet erlaabt.



Product data

Winkelope (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	E
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxIxh	325 x 325 x 55
dimmbars	Nei
Fuerer	Intern
Form	Cuadrado
Frequenz (Hz)	50 - 60
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Lumen (Lm)	1800
Material	Plastik
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Uewerfläch
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	24
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	CCT



Letztenzäit (h) 25.000

Product variants

Reference

Attributes

B1288-C-CCT

