



Pack of 4 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

PACK vu 4 versenkten LED-Panneauen 120x60cm - PHILIPS Treiber. déi Paneele weisen e sleek, ultra-dënnen Design a modern Technologie, déi et erlaabt, mächtig, eenheetlech Beleuchtung an 3 Schied ze bidden: waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K), a cool wäiss (6000K). Si sinn héich-effizient Fixtures mat enger Kraaft vun 72W an engem liicht Flux vun 5900 Lumen. Si integréieren e mikro-prismatesche Diffusor, deen d'Blendung-fräi Luucht assuréiert (UGR≤19), ideal fir Büros, Konferenzerëmer, Schoulen oder Spideeler. Merci fir hiren héije Faarfrenderingindex (CRI>80), reproduzéiere si Faarwen sehr ähnlech wéi natierlecht Liicht. Die Paneele kënnen op falsch Decken montéiert oder direkt an Placke (net enthalten) mat engem versenkten Frameinstalléiert ginn.

Product data

T° vum LiichtFräi Wäiss (NET NOTZEN), Wäiss Wéin (NET NOTZEN), Neutral Wäiss (NET BENUTZEN)	
Winkelope (°)	160
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxHx	1195 x 595 x 7
LED Panel Dimensiounen	120x60
Fuerer	Philips
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5900
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	72
Temperaturbereich	-18°C ~ +55°C
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 4014
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
UGR	UGR19
Uwendung am Freien	Nei
Recomandéiert Benotzung	Hotel, Officen, Handel, Parken
Letztentzäit (h)	25.000



Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-4	T° vum Liicht : Fräi Wäiss (NET NOTZEN)	
K5234-BN-4	T° vum Liicht : Neutral Wäiss (NET BENUTZEN)	