



Pack of 8 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

PACK x 8 eingebaut LED Panele 120x60cm - PHILIPS Driver. Di Paneele hu e glat Design, e ultra-dënnen Profil an déi neiste Technologie, déi et hinne erlaabt, mächtig, eenheetlech Beleuchtung an 3 Tonne bereitzustellen: waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K) a cool wäiss (6000K). Si si héich-effizient Lämpelen mat enger Kraaft vun 72W an engem lëchtern Flux vun 5900 Lumen. Si integréieren e Mikro-Prismen-Diffusor, deen d'Ablenkung-fräi Luucht garantéiert (UGR≤19), ideal fir Büros, Konferenzraim, Schoulen oder Spideeler. Merci zu hirem héich Faarfwiesselindex (CRI>80) reproduzéieren si Faarwen ganz ähnlech wéi natierlecht Liicht. Di Paneele kënnen op falsche Decken montéiert oder direkt an Gipsplack mat engem agespächten Rama (net enthalten) agebaut ginn.

Product data

T° vum LiichtFräi Wäiss (NET NOTZEN), Wäiss Wéin (NET NOTZEN), Neutral Wäiss (NET BENUTZEN)	
Winkelope (°)	160
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxIxh	1195 x 595 x 7mm
LED Panel Dimensiounen	120x60
Fuerer	Philips
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5900
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	72
Temperaturbereich	-18°C ~ +55°C
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 4014
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
UGR	UGR19
Uwendung am Freien	Nei
Recomandéiert Benotzung	Hotel, Officen, Handel, Parken
Letztentzäit (h)	25.000



Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-8	T° vum Liicht : Fräi Wäiss (NET NOTZEN)	
K5234-BN-8	T° vum Liicht : Neutral Wäiss (NET BENUTZEN)	