



## Pack of 10 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

PACK x 10 versenkt LED Paneel 120x60cm - PHILIPS Treiber. Di Paneelen hunn e stilvollen, ultra-dënnen Design an modern Technologie, déi et hinnen erlaabt, mächtig, eenheetlech Luuchte an 3 Schied ze bidden: waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K) an cool wäiss (6000K). Si sinn héich-effizient Luminairen mat enger Muecht vun 72W an engem Lichtfloss vun 5900 Lumen. Si integréieren en Mikro-Prismat Difusser, deen eng blendfräi Lichtegeet garantéiert (UGR≤19), ideal fir Büros, Konferenzrää, Schoulen oder Spideeler. Wéinst hirem héijen Faarfrenderungsindex (CRI>80) reproduzéieren si Färwen sehr ähnlich wéi natierlech Liicht. déi Paneelen kënnen op falsch Decken montéiert oder direkt an Placke mat engem Embeddräif (nett abegraff) integréiert ginn.

### Product data

|                                                                                             |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| T° vum LiichtFräi Wäiss (NET NOTZEN), Wäiss Wéin (NET NOTZEN), Neutral Wäiss (NET BENUTZEN) |                                          |
| Winkelope (°)                                                                               | 160                                      |
| Certificaten                                                                                | CE, ROHS                                 |
| Klasse énérgéiert Effizient                                                                 | A+ (2021)                                |
| CRI                                                                                         | 80-85 in Luxembourgish is 80-85.         |
| Dimensiounen (mm) LxHx                                                                      | 1195 x 595 x 7                           |
| LED Panel Dimensiounen                                                                      | 120x60                                   |
| Fuerer                                                                                      | Philips                                  |
| Frequenz (Hz)                                                                               | 50 - 60                                  |
| Benotzungsfrequenz                                                                          | Intensiv                                 |
| Garantie                                                                                    | Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer    |
| IP                                                                                          | IP20                                     |
| Kelvin (K)                                                                                  | 3000, 4000, 6000                         |
| Lumen (Lm)                                                                                  | 5900                                     |
| Montage                                                                                     | Versenkbar                               |
| Orientéierbar                                                                               | Nei                                      |
| Leistung (W)                                                                                | 72                                       |
| Temperaturbereich                                                                           | -18°C ~ +55°C                            |
| Sensor                                                                                      | Neen                                     |
| Nummspannung (V)                                                                            | 220 - 240 V AC                           |
| Typ vum LED                                                                                 | SMD 4014                                 |
| Tonalitéit                                                                                  | Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß |
| UGR                                                                                         | UGR19                                    |
| Uwendung am Freien                                                                          | Nei                                      |
| Recomandéiert Benotzung                                                                     | Hotel, Officen, Handel, Parken           |
| Letztenzäit (h)                                                                             | 25.000                                   |



Product variants

| Reference   | Attributes                                   |                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| K5234-BF-10 | T° vum Liicht : Fräi Wäiss (NET NOTZEN)      |  |
| K5234-BN-10 | T° vum Liicht : Neutral Wäiss (NET BENUTZEN) |  |