



## Pack of 4 slim LED panels 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 4 Versenkt LED Panneauen 120X30 cm - Philips Treiber Elegant a ultra-dënn Paneele mat fortgeschrittener Technologie fir mächtég a uniform Beleuchtung an dräi Schatt vu Wëss (3000K, 4000K, 6000K). Si hunn eng Leeschtung vu 44W an eng lichter Flux vun 2900 Lumen. Ideal fir Büros, Konferenzsäll, Schoulen oder Spidoler. Hohe Faarfrendering Index (CRI>80) fir genau Faarfrepresentatioun a niddreg Blendindex (UGR≤19). Si kënnen op falsch Decken montéiert oder an Trockenbau mat engem versenkten Ramm (net enthalen) integréiert ginn.



### Product data

|                                                                                              |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| T° vum Liicht Fräi Wäiss (NET NOTZEN), Wäiss Wéin (NET NOTZEN), Neutral Wäiss (NET BENUTZEN) |                                          |
| Certificaten                                                                                 | CE, ROHS                                 |
| CRI                                                                                          | 80-85 in Luxembourgish is 80-85.         |
| Dimensiounen (mm) LxIxh                                                                      | 1200x300x6mm                             |
| Schneiddimensiounen (mm)                                                                     | 1200x300mm                               |
| LED Panel Dimensiounen                                                                       | 120x30                                   |
| dimmbars                                                                                     | Optional, de Driver ersetzen             |
| Fuerer                                                                                       | Extern                                   |
| Frequenz (Hz)                                                                                | 50 - 60                                  |
| Benotzungsfrequenz                                                                           | Intensiv                                 |
| Garantie                                                                                     | 3 Joer                                   |
| IP                                                                                           | IP65                                     |
| Kelvin (K)                                                                                   | 3000, 4000, 6000                         |
| Material Diffusor                                                                            | Polycarbonat                             |
| Montage                                                                                      | Versenkbar                               |
| Leistung (W)                                                                                 | 44                                       |
| Sensor                                                                                       | Neen                                     |
| Nummspannung (V)                                                                             | 230                                      |
| Typ vum LED                                                                                  | SMD 2835                                 |
| Tonalitéit                                                                                   | Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß |
| Uwendung am Freien                                                                           | Nei                                      |
| Letztzäit (h)                                                                                | 25.000                                   |

↔ Driver Philips 123x43mm



## Product variants

| Reference  | Attributes                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K5236-4-BC | T° vum Liicht : Wäiss Wéin (NET NOTZEN)      |    |
| K5236-4-BF | T° vum Liicht : Fräi Wäiss (NET NOTZEN)      |    |
| K5236-4-BN | T° vum Liicht : Neutral Wäiss (NET BENUTZEN) |    |