



72W
UGR<19
90 lm/W
DIMMABLE
TRIAC

Recessed LED Panel 120X60cm - TRIAC Dimmable - 72W - UGR19

The 120 x 60 cm recessed LED Panel huet eng ultra-dënn Design a modern Technologie, déi et erlaabt, mächtig a gläichméisseg Beleuchtung ze bidden. Houfreg effizient, huet et eng Kraaft vun 72W an engem lumen Flux vun 5900 Lumen. Et incorporéiert zwou TRIAC Kontrolltreiber, déi d'Ajustement vun der Lichtintensitéit erlaben. Merci fir seng niddreg Glanzindex, UGR19, biet dësen Panel exzellent visuell Comfort. Disponibel an dräi Faarwen: waarm wäiss (3000K), neutral wäiss (4000K), a kalt wäiss (6000K).



72W
UGR<19
90 lm/W
DIMMABLE
TRIAC

Product data

T° vum LiichtFräi Wäiss (NET NOTZEN), Wäiss Wéin (NET NOTZEN), Neutral Wäiss (NET BENUTZEN)	
Winkeloop (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxIxh	1200 x 600 x 6
Schneiddimensiounen (mm)	1200x600
LED Panel Dimensiounen	120x60
dimmbars	Jo
Effizienz (Lm/w)	85
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5900
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	72
Temperaturbereich	-18°C ~ +55°C
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
UGR	UGR19
Uwendung am Freien	Nei
Letztenzäit (h)	25.000



Product variants

Reference

Attributes

K5234-TRIAC-BC

T° vum Liicht : Wäiss Wéin (NET NOTZEN)



K5234-TRIAC-BF

T° vum Liicht : Fräi Wäiss (NET NOTZEN)



K5234-TRIAC-BN

T° vum Liicht : Neutral Wäiss (NET BENUTZEN)

