



Kit 150cm waterproof LED batten + 2 24W LED T8 tubes - 6000K

Ref. K8480-150-6K

Waasserdicht Bildschirmsatz 150cm + 2 LED-Rören 24W. De Polycarbonatscreen ass resistent an dauerhaft, ideal fir feucht Ëmfeld an déi baussen. Et ënnerstëtzt 2 LED T8 Röhren vu 150cm. d'24W LED-Röhren, am kleng wäisse Faarf (6000K), sinn aus Nano PVC gemaach. Si bidden eng aussergewöhnlech luuchten Efficacitéit vun 136lm/W, wat mächtég a gleichméisseg Beleuchtung fir verschidde Anwendungen ubitt.



Product data

Hülse	G13
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	E
Dimensiounen (mm) LxIxH	1565 x 94 x 64
dimmbar	Nei
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP65
Kelvin (K)	6000
Material	Polycarbonat
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Uewerfläch
Leistung (W)	48
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Typ vum Rohre	T8
Tonalitéit	Fréisch Wäiss
Uwendung am Freien	Jo
Recomandéiert Benotzung	Industrie, Parken



Product variants

Reference

Attributes

K8480-150-6K

