



Recessed downlight ring Ø90mm (white/grey) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Komplett Luucht Kit bestehend aus: Recessed Licht Ø90mm mat niddregem UGR - Ugeregelt - Wäiss a Champagnefaarf. 5.4W GU10 LED Glühbir - Disponibel an 3 Schied: waarm wäiss, neutral, an cool GU10 Lampenhalter aus vieregéiertem Keramik.



Product data

Faarf vum Gehäuse	Wäiss a Champagner (benotzen), Schwaarz a Champagner (benotzen), Schwaarz an Wäiss (benotzen), Grouss a Wäiss (benotzen), Grouss a Schwaarz (benotzen)
T° vum Liicht	2700°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Hülse	GU10
Certificaten	CE, ROHS
Dimensiounen (mm) LxIxh	ø90x29
Schneiddimensiounen (mm)	Ø75, ø75
Effizienz (Lm/w)	130
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Jo
Material	Polycarbonat, Glühbirne: Kristall, Glühbirne : Kristall
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Jo
Leistung (W)	5,4
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Nei
Recomandéiert Benotzung	Iesssaal, Hotel, Küchen, Salon
UGR	UGR18

Product variants

Reference

Attributes

K920-CB-BC

Faarf vum Gehäuse : Wäiss a Champagner (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)



Reference	Attributes	
K920-CB-BF	Faarf vum Gehäuse : Wäiss a Champagner (benotzen), T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
K920-CB-BN	Faarf vum Gehäuse : Wäiss a Champagner (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	
K920-CN-BC	Faarf vum Gehäuse : Schwaarz a Champagner (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)	
K920-CN-BF	Faarf vum Gehäuse : Schwaarz a Champagner (benotzen), T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
K920-CN-BN	Faarf vum Gehäuse : Schwaarz a Champagner (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	
K920-GB-BC	Faarf vum Gehäuse : Grouss a Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)	
K920-GB-BF	Faarf vum Gehäuse : Grouss a Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
K920-GB-BN	Faarf vum Gehäuse : Grouss a Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	

Reference	Attributes	
K920-GN-BC	Faarf vum Gehäuse : Grouss a Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)	
K920-GN-BF	Faarf vum Gehäuse : Grouss a Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
K920-GN-BN	Faarf vum Gehäuse : Grouss a Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	
K920-NB-BC	Faarf vum Gehäuse : Schwaarz an Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)	
K920-NB-BF	Faarf vum Gehäuse : Schwaarz an Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
K920-NB-BN	Faarf vum Gehäuse : Schwaarz an Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	