



## KIT - Recessed square downlight ring 93x93mm (white/black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Komplett Luuchten Kit bestehend aus: R glement ierbar Quadrat-Downlight mat niddreger UGR - Schwarz a Faarf mat Champagne-Innenseite. GU10 5.4W LED-Bull - Disponibel a 3 Sichten: waarm w iss, neutral, a cool Virausverdrahten GU10 Lamphalter aus Keramik.



### Product data

|                          |                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faarf vum Geh use        | W iss a Champagner (benotzen), Schwarz a Champagner (benotzen), Schwarz an W iss (benotzen), Grouss a W iss (benotzen), Grouss a Schwarz (benotzen) |
| T  vum Liicht            | 2700 K (benotzen), 4000 K (benotzen), 6000K (benotzen)                                                                                              |
| H lse                    | GU10                                                                                                                                                |
| Certificaten             | CE, ROHS                                                                                                                                            |
| Dimensiounen (mm) LxIxh  | 93 x 93 x 29                                                                                                                                        |
| Schneiddimensiounen (mm) |  75,  75                                                                                                                                            |
| Effizienz (Lm/w)         | 130                                                                                                                                                 |
| Garantie                 | Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer                                                                                                               |
| IP                       | IP20                                                                                                                                                |
| Kelvin (K)               | 4000, 6000, 2700                                                                                                                                    |
| Kit                      | Jo                                                                                                                                                  |
| Material                 | Polycarbonat, Gl hbirne: Kristall                                                                                                                   |
| Material Diffusor        | Polycarbonat                                                                                                                                        |
| Montage                  | Versenkbar                                                                                                                                          |
| Orient ierbar            | Jo                                                                                                                                                  |
| Tonalit it               | Warme W iss, Fr isch W iss, Neutral Wei                                                                                                             |
| Uwendung am Freien       | Nei                                                                                                                                                 |
| Recomand iert Benotzung  | Iesszaal, Schlafz mmer, Hotel, K chen, Handel                                                                                                       |
| Leistung (W)             | 5,4                                                                                                                                                 |

### Product variants

Reference Attributes

K921-CB-BC Faarf vum Geh use : W iss a Champagner (benotzen), T  vum Liicht : 2700 K (benotzen)



| Reference  | Attributes                                                                              |                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K921-CB-BF | Faarf vum Gehäuse : Wäiss a Champagner (benotzen), T° vum Liicht : 6000K (benotzen)     |    |
| K921-CB-BN | Faarf vum Gehäuse : Wäiss a Champagner (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)    |    |
| K921-CN-BC | Faarf vum Gehäuse : Schwaarz a Champagner (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen) |    |
| K921-CN-BF | Faarf vum Gehäuse : Schwaarz a Champagner (benotzen), T° vum Liicht : 6000K (benotzen)  |   |
| K921-CN-BN | Faarf vum Gehäuse : Schwaarz a Champagner (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen) |  |
| K921-GB-BC | Faarf vum Gehäuse : Grouss a Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)        |  |
| K921-GB-BF | Faarf vum Gehäuse : Grouss a Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 6000K (benotzen)         |  |
| K921-GB-BN | Faarf vum Gehäuse : Grouss a Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)        |  |

| Reference  | Attributes                                                                          |                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K921-GN-BC | Faarf vum Gehäuse : Grouss a Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen) |    |
| K921-GN-BF | Faarf vum Gehäuse : Grouss a Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 6000K (benotzen)  |    |
| K921-GN-BN | Faarf vum Gehäuse : Grouss a Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen) |    |
| K921-NB-BC | Faarf vum Gehäuse : Schwaarz an Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 2700°K (benotzen) |   |
| K921-NB-BF | Faarf vum Gehäuse : Schwaarz an Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 6000K (benotzen)  |  |
| K921-NB-BN | Faarf vum Gehäuse : Schwaarz an Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen) |  |