

55W



Spärrech LED Linse verlinkbar - DALI regelbar - CCT - 150cm - 55W - LIFUD Treiber - IP65

Ref. B8400-150-CCT-DALI

Verlinkbar wasserdicht linear Schirm vu 150 cm an 55W, héich Qualitéit, mat exzellerter liichttechnescher Leeschtung. Enthält e DALI dimmable LIFUD Treiber an CCT System, fir d'Faarftemperature no de Bedierfnesser vun der Ëmfeld anzepassen. Mat IP65 Schutzbewäertung, perfekt fir fuerdernd Uwendungen.



Product data

Héich	61mm
Wäit	72mm
Winkelope (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	E
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
dimmbars	Jo
Fuerer	Lifud
Frequenz (Hz)	50 - 60
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Léngt	1480mm
Lumen (Lm)	7150
Material	Polycarbonat
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Uewerfläch
Leistung (W)	55
Sensor	Neen
Kontrollsystem	DALI
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835



1480mm x 72mm

Tonalitéit	CCT
Uwendung am Freien	Jo
Recomandéiert Benotzung	Industrie, Parken
Letztenzäit (h)	25.000

Product variants

Reference

Attributes

B8400-150-CCT-DALI

