

Panel LED ageluecht 60x60cm - 40W - UGR18 - Driver PHILIPS - Chip OSRAM

Product data

Faarf vum Gehäuse	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen)
Héich	27mm
Wäit	595mm
Winkelope (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énergéiert Effizient	E
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
LED Panel Dimensiounen	60x60
dimmbars	Nei
Fuerer	Extern, Philips
Effizienz (Lm/w)	120
Frequenz (Hz)	50 - 60
Garantie	5 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Léngt	595mm
Lumen (Lm)	4800
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	40

Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835, Chip OSRAM
Tonalitéit	CCT
UGR	UGR18
Uwendung am Freien	Nei
Recomandéiert Benotzung	Officen, Salon

Product variants

Reference	Attributes
B5235-LUGR-B-CCT	Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen)
B5235-LUGR-N-CCT	Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen)