



KIT - Recessed downlight ring Ø93mm (white) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Komplette Beleuchtungsset bestehend aus: Fixiert versenkt Spotlicht Ø93mm mat niddreg UGR - Wäiss Faarf GU10 LED-Lampe 5.4W - Disponibel a 3 Schattungen: waarm wäiss, neutral, a cool GU10 Lampenhalter aus pré-verdrahteter Keramik.



Product data

Faarf vum Gehäuse	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen), Wäiss a Gold (benotzen), Wäiss a Sëll (benotzen), Wäiss a Schwaarz (Benotzen), Wäiss a Roude (benotzen)
T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Winkelope (°)	100
Hülse	GU10
Certificaten	CE, ROHS
Dimensiounen (mm) LxIxh	Ø93x53mm
Distanz vum Schnëtt (mm)	Ø85
Effizienz (Lm/w)	130
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Jo
Material	Polycarbonat, Glühbirne: Kristall
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	5,4
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
UGR	UGR18
Uwendung am Freien	Nei

Product variants

Reference

Attributes

K930-85-R-B-BC

Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)



Reference	Attributes	
		
K930-85-R-B-BF	Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
		
K930-85-R-B-BN	Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	
		
K930-85-R-BD-BC	Faarf vum Gehäuse : Wäiss a Gold (benotzen), T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	
		
K930-85-R-BD-BF	Faarf vum Gehäuse : Wäiss a Gold (benotzen), T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
		
K930-85-R-BD-BN	Faarf vum Gehäuse : Wäiss a Gold (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	
		
K930-85-R-BN-BC	Faarf vum Gehäuse : Wäiss a Schwarz (Benotzen), T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	
		
K930-85-R-BN-BF	Faarf vum Gehäuse : Wäiss a Schwarz (Benotzen), T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
		
K930-85-R-BN-BN	Faarf vum Gehäuse : Wäiss a Schwarz (Benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	

Reference	Attributes	
K930-85-R-BP-BC	Faarf vum Gehäuse : Wäiss a Sëll (benotzen), T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	
K930-85-R-BP-BF	Faarf vum Gehäuse : Wäiss a Sëll (benotzen), T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
K930-85-R-BP-BN	Faarf vum Gehäuse : Wäiss a Sëll (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	
K930-85-R-BR-BC	Faarf vum Gehäuse : Wäiss a Roude (benotzen), T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	
K930-85-R-BR-BF	Faarf vum Gehäuse : Wäiss a Roude (benotzen), T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
K930-85-R-BR-BN	Faarf vum Gehäuse : Wäiss a Roude (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	
K930-85-R-N-BC	Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	
K930-85-R-N-BF	Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	

Reference	Attributes	
K930-85-R-N-BN	Faarf vum Gehäuse : Schwarz (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	