

LED-Bombilla G4 Bi-Pin 2,3W flach

Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 6500K (benotzen), Blau (benotzen), Gréng (benotzen), Réit (benotzen)
Winkeloop (°)	120
Hülse	G4
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énergiert Effizient	A+ (2021)
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) Lxhx	30x7,5
dimmbars	Jo
Fuerer	Intern
Effizienz (Lm/w)	104
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	2900, 5600
Lumen (Lm)	260
Material	Aluminium
Leistung (W)	2,5
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nummspannung (V)	10-30V
Typ vum LED	SMD2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss

Uwendung am Freien	Nei
Letztentzät (h)	25.000

Product variants

Reference	Attributes	
B470AZ	T° vum Liicht : Blau (benotzen)	
B470RO	T° vum Liicht : Réit (benotzen)	
B470VE	T° vum Liicht : Gréng (benotzen)	