

LED Quadrat Plafon 18W Héich Effizienz

Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6500K (benotzen)
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxIxh	226x226x35
dimmbar	Nei
Effizienz (Lm/w)	100
Form	Cuadrado
Benotzungsfrequenz	normal
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	1800
Material	Polycarbonat
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Uewerfläch
Orientéierbar	Nei
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nummspannung (V)	230
Typ vum LED	SMD 2835

Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Nei
Letztenzäit (h)	25.000

Product variants

Reference	Attributes
B1030-B-18W-BC	T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)
B1030-B-18W-BF	T° vum Liicht : 6500K (benotzen)
B1030-B-18W-BN	T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)