

Downlight LED Mini 2W - Chip OSRAM - Niddereg UGR - CRI 90 - Ø 30mm

Product data

Faarf vum Gehäuse	Wäiss (benotzen), Schwaarz (benotzen)
T° vum Liicht	3000°K (benotzen) , 4000°K (benotzen), 6500K (benotzen)
Certificaten	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensiounen (mm) LxIxh	Ø30x24
Schneiddimensiounen (mm)	25
Fuerer	Lifud
Form	Ronderëm
Frequenz (Hz)	50 - 60
Garantie	5 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Material	Aluminium
Montage	Versenkbar
Orientéierbar	Nei
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	200 - 240V AC
Tonalitéit	Warme Wäiss
UGR	UGR18
Uwendung am Freien	Nei

Product variants

Reference	Attributes	
B1250-B-270	Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	-
B1250-B-4000	Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	-
B1250-B-6000	Faarf vum Gehäuse : Wäiss (benotzen), T° vum Liicht : 6500K (benotzen)	-
B1250-N-270	Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	-
B1250-N-4000	Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	-
B1250-N-6000	Faarf vum Gehäuse : Schwaarz (benotzen), T° vum Liicht : 6500K (benotzen)	-