

LED Strip 24V DC - 18W/m - Monocolor - 10mm - IP20 - 5 Meter Roll - 120ch/m

Product data

T° vum Liicht	1800°K (benotzen), 2400°K (benotzen), 2700°K (benotzen), 3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen), Amber (benotzen)
Adhésioun	3M
Breit vun der Strooss (mm)	10
Winkelope (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énergéiert Effizient	A+ (2021)
Dimensiounen (mm) LxIxh	5000x10
dimmbars	Jo
Distanz vum Schnëtt (mm)	50
Effizienz (Lm/w)	110
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	normal
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800, 2400, 5000
Nr. Chips/Metrou	120
Potenz/m (W/m)	18
Nummspannung (V)	24V DC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß, Extra waarm wäiss, Extra waarm wäiss
Uwendung am Freien	Nei
Letztenzäit (h)	25.000

Product variants

Reference

Attributes

B1552-180

T° vum Liicht : 1800°K (benotzen)



B1552-240

T° vum Liicht : 2400°K (benotzen)



B1552-270

T° vum Liicht : 2700°K (benotzen)



B1552-5K

T° vum Liicht : 5000°K (benotzen)



B1552-AMB

T° vum Liicht : Amber (benotzen)



B1552BC

T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)

Reference	Attributes	
B1552BF	T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	
B1552BN	T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	