

Tubo LED T8 120cm 18W Héich Effizienz 140 LM/W

Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Winkeloop (°)	330
Hülse	G13
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	D
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxHxh	Ø26x1200
dimmbars	Nei
Fuerer	Intern
Effizienz (Lm/w)	140
Leedungsfaktor (cosφ)	0.95
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material	Plastik
Material Diffusor	Cristall
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	18

Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Typ vum Rohre	T8
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
UGR	Neen
Uwendung am Freien	Jo, mat wasserdichten Luuchten
Letztenzäit (h)	25.000

Product variants

Reference	Attributes
B4010-5-120BC	T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)
B4010-5-120BF	T° vum Liicht : 6000K (benotzen)
B4010-5-120BN	T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)