

Pack x 25 - T8 LED tube - 120cm - 18W - 140lm/W

Product data

T° vum Liicht	4000°K (benotzen), 6500K (benotzen)
Winkelope (°)	120
Hülse	G13
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	E
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) Lxhx	Ø26x1200
dimmbars	Nei
Fuerer	Intern
Leedungsfaktor (cosφ)	0.5
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6500
Lumen (Lm)	2600
Material	ABS
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	18
Sensor	Neen

Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Typ vum Rohre	T8
Tonalitéit	Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Recomandéiert Benotzung	Handel, Industrie, Parken
Letztenzäit (h)	25.000

Product variants

Reference	Attributes
K4013-25BF	T° vum Liicht : 6500K (benotzen)
K4013-25BN	T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)