

Led-Projektor fir de Bauschutz 10W - 95lm/W - IP65

Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Winkelope (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	F
Dimensiounen (mm) LxIxh	100 x 80 x 30
dimmbars	Nei
Effizienz (Lm/w)	95
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	normal
Projekter Gamme	Serie "Slim"
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	820 (WW) / 870 (NW) / 854 (CW)
Leistung (W)	10
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
UGR	Neen
Uwendung am Freien	Jo

Recomandéiert Benotzung	Garten
Letztenzäit (h)	25.000

Product variants

Reference	Attributes	
B1881-2-BC	T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	—
B1881-2-BF	T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	—
B1881-2-BN	T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	—