

Flach LED Panel fir d'August 120X30 cm - Philips Treiber - 44W - UGR19 - Mat Montagekit

Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
LED Panel Dimensiounen	120x30
dimmbars	Optional, de Driver ersetzen
Fuerer	Philips
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2900
Material	Plastik
Material Diffusor	Polycarbonat
Montage	Uewerfläch
Orientéierbar	Nei
Leistung (W)	44
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC

Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
UGR	UGR19
Uwendung am Freien	Nei
Recomandéiert Benotzung	Hotel, Officen, Handel
Letztenzäit (h)	25.000

Product variants

Reference	Attributes
B4290-BC	T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)
B4290-BF	T° vum Liicht : 6000K (benotzen)
B4290-BN	T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)