

LED Projektor fir baussen 50W - 95lm/W - IP65 - Schwarz

Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Winkelope (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	F
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxHxh	230 x148 x 35
dimmbars	Nei
Fuerer	Intern
Effizienz (Lm/w)	95
Leedungsfaktor (cosφ)	0.9
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	normal
Projekter Gamme	Serie "Slim"
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3695 (WW) / 4495 (NW) / 4371 (CW)
Material	Aluminium
Material Diffusor	Cristall
Montage	Uewerfläch

Orientéierbar	Jo
Leistung (W)	50
Temperaturbereich	-20°C bis +50°C
Sensor	Neen
Nummspannung (V)	220 - 240 V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
UGR	Neen
Uwendung am Freien	Jo
Recomandéiert Benotzung	Garten, Parken, Fasadén
Letztenzäit (h)	25.000

Product variants

Reference	Attributes
B1883-2-BC	T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)
B1883-2-BF	T° vum Liicht : 6000K (benotzen)
B1883-2-BN	T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)