

LED-Bombilla G4 bi-pin silikonesch 12V AC/DC - 2W

Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen), 6000K (benotzen)
Winkelope (°)	300
Hülse	G4
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	F
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxIxh	38 X 10
dimmbars	Nei
Frequenz (Hz)	50 - 60
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	160
Material	Silicon
Leistung (W)	2
Nummspannung (V)	12V DC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Fréisch Wäiss, Neutral Weiß
Uwendung am Freien	Nei
Letztenzäit (h)	25.000

Product variants

Reference	Attributes	
B1345-BF	T° vum Liicht : 6000K (benotzen)	—
BS1-G4GJ-2W-BC	T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)	—
BS1-G4GJ-2W-BN	T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)	—