

100lm/W

Alta eficiència
High efficiency
Haute efficacité



6W



Apvalus LED įmontuojamas downlight 6W - Ø95mm pjūvis

6W įgilintas apvalus LED šviestuvas, su išoriniu diameteru 118mm ir gylį 25.5mm. Pagamintas iš balto polikarbonato, jis suteikia efektyvų apšvietimą ir yra be elektromagnetinio triukšmo, idealiai tinka vidaus patalpoms. Apipjaustymo skersmuo: Ø95mm.

Product data

Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	A+ (2021)
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxIxh	118x118x25.5
Apipjaustymo matmenys (mm)	Ø95-100
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Efektyvumas (Lm/w)	100
Forma	Apvalus
Naudojimo dažnis	normalus
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Liumenai (Lm)	600
Medžiaga	Polikarbonatas
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Įmontuojamas
Orientuojamas	Ne
Temperatūros intervalas	-20°C ~ +40°C
Nominali įtampa (V)	230
LED tipas	SMD 2835
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus



Naudojimas lauke	Ne
Naudojimo trukmė (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1241-B-6W-BC	Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité  6W 
B1241-B-6W-BF	Šviesos T° : 6000K (naudoti)	100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité  6W 
B1241-B-6W-BN	Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité  6W 