



24V, 60W komutacinis maitinimo šaltinis

Ref. B1566-60

60W Keitiklio maitinimo šaltinis, pasirinktinė įėjimo įtampa 110-AC arba 230V-AC, išėjimas 24V-DC 2.5A, reguliuojama išėjimo įtampa $\pm 10\%$, išoriniai matmenys 83x37x111mm (p. x a. x g.), maitinimo aušinimas natūriniu oro konvekcija, IP20 apsauga nuo įsiskverbimo ir perkrovos bei srovės smūgių apsauga.

Product data

Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	A+ (2021)
Matmenys (mm) LxIxxH	110x77x37
Galingumo koeficientas ($\cos\phi$)	0.5
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	normalus
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
Didžiausia intensyvumas (A)	2.5
IP	IP20
Medžiaga	Aliuminis
Galia (W)	60
Temperatūros intervalas	-20°C ~ +40°C
Išėjimo įtampos (V)	24V
Nominali įtampa (V)	110-230
Naudojimas lauke	Ne
Naudojimo trukmė (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes



B1566-60