

Driver DALI-2 DT8 LIFUD



LIFUD dimmable DALI PUSH driver 9-42V 12W multicurrent (100-350mA) CCT2000-7000K

Ref. LF-GSD012YK

LIFUD Driver LF-GSD012YK iš DALI-2 DT8 serijos yra nuolatinės srovės LED driveris su 12W galios, su reguliuojamu CCT Dalí funkcionalumu. Įtampos diapazonas yra 220-240V, o išėjimo įtampa yra 9-42V. Išėjimo srovė gali būti reguliuojama nuo 100mA iki 350mA naudojant DIP jungiklį, didinant po 50mA. Maksimalus aprova 83%(230VAC).

Product data

Certifikatai	CE, ROHS
Išėjimo srovė mA	100-350mA
Matmenys (mm) LxIxxH	39,9x121x25
Reguliuojamas ryškumas	0%-100% (0,1%)
Dažnis (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Kelvinas (K)	2700K-6500K CCT
Medžiaga	Plastikas
Maksimalus galingumas (W)	12W
Temperatūros intervalas	-20°C ~ +40°C
Išėjimo įtampa (V)	9-42V
Nominali įtampa (V)	220-240V

Driver DALI-2 DT8 LIFUD



Product variants

Reference

Attributes



LF-GSD012YK