



Pack of 4 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

4 įleidžiamų LED panelių pakuotė 120x60cm - PHILIPS maitinimo šaltinis. Panelei turi stilingą, itin ploną dizainą ir pažangiausias technologijas, leidžiančias jiems teikti galingą, vienodą apšvietimą trimis atspalviais: šiltai baltai (3000K), neutrali baltai (4000K) ir šaltai baltai (6000K). Tai aukštos efektyvumo šviestuvai, kurių galia yra 72W ir šviesos srautas - 5900 lumenų. Jie turi mikroprizminį difuzorių, kuris užtikrina beakį apšvietimą (UGR≤19), idealus biurams, konferencijų salėms, mokykloms ar ligoninėms. Ačiū jų aukštam spalvų perteikimo indeksui (CRI>80), jie labai semelhanthe reprodukuoja spalvas natūraliai šviesoje. P paneliai gali būti montuojami ant suklastotų lubų arba tiesiogiai įmontuojami į sausas sienas naudojant įgilintą rėmą (neskiriama).

Product data

Šviesos T°Šaltas Baltas (NENAUDOTI), Baltas šiltas (NENAUDOTI), Neutralus Baltas (NENAUDOTI)

Atviro kampo (°)	šimtas šešiasdešimt
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	A+ (2021)
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxIxh	1195 x 595 x 7
LED panelių matmenys	120x60
Vairuotojas	Philips
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	Intensyvus
Garantija	Pagal teises garantijas: 3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Liumenai (Lm)	5900
Montavimas	Įmontuojamas
Orientuojamas	Ne
Galía (W)	72
Temperatūros intervalas	-18°C ~ +55°C
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
LED tipas	SMD 4014
Tonacija	Šiltai baltas, Šaltas baltas, Baltas neutralus
UGR	UGR19
Naudojimas lauke	Ne
Rekomenduojamas naudojimas	Viešbučiai, Biurai, Prekyba, Parkavimas
Naudojimo trukmė (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-4	Šviesos T° : Šaltas Baltas (NENAUDOTI)	
K5234-BN-4	Šviesos T° : Neutralus Balta (NENAUDOTI)	