



Recessed LED Panel 120X60cm - TRIAC Dimmable - 72W - UGR19

120 x 60 cm įmontuotas LED panelis pasižymi itin plonu dizainu ir pažangia technologija, leidžiančia suteikti galingą ir vienodą apšvietimą. Labai efektyvus, jo galia yra 72W, o šviesos srautas – 5900 lumens. Jame yra du TRIAC valdymo įrenginiai, leidžiantys reguliuoti šviesos intensyvumą. Dėl mažo blizgesio indeksso, UGR19, šis skydas suteikia puikų vizualinį komfortą. Prieinamas trijose spalvose: šilta balta (3000K), neutrali balta (4000K) ir šalta balta (6000K).



Product data

Šviesos T°Šaltas Baltas (NENAUDOTI), Baltas šiltas (NENAUDOTI), Neutralus Baltas (NENAUDOTI)

Atviro kampo (°)	120
Certifikatai	CE, ROHS
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxIxx	1200 x 600 x 6
Apipjaustymo matmenys (mm)	1200x600
LED panelių matmenys	120x60
Reguliuojamas ryškumas	Taip
Efektyvumas (Lm/w)	85
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	Intensyvus
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Liumenai (Lm)	5900
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Įmontuojamas
Orientuojamas	Ne
Galía (W)	72
Temperatūros intervalas	-18°C ~ +55°C
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
LED tipas	SMD 2835
Tonacija	Šiltai baltas, Šaltas baltas, Baltas neutralus
UGR	UGR19
Naudojimas lauke	Ne
Naudojimo trukmė (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
K5234-TRIAC-BC	Šviesos T° : Baltas šiltas (NENAUDOTI)	
K5234-TRIAC-BF	Šviesos T° : Šaltas Baltas (NENAUDOTI)	
K5234-TRIAC-BN	Šviesos T° : Neutralus Balta (NENAUDOTI)	