



**Support Common LED Driver ICs on the Market**

|             |         |         |        |
|-------------|---------|---------|--------|
| WS2811      | SM16703 | TM1814  | WS2815 |
| WS2812B     | TM1804  | TM1913  | WS2818 |
| WS2813      | UCS1903 | P9813   | P943S  |
| WS2801      | LPD6803 | INK1003 | P9411  |
| SK6812      | LPD6806 | DMA512  | P9413  |
| SK6812-RGBW | APA102  | APA105  | TX1812 |
| TX1813      | GS8206  | GS8208  | SK9622 |
| P9414       | P9412   |         |        |

It can support WS2812B and WS2813. But there is no options on setting page.  
Please choose WS2811 if connect it to WS2812B and WS2813.  
It can't support 5050 ordinary RGB LED strips with no ICs.

## WIFI RGB/RGBW pixel IC LED controller - 5-24V DC - 2048 pixels

### Ref. SP108E

LED IC valdiklis yra sukurtas nuotoliniu būdu valdyti RGB/RGBW LED juostas iš mobiliojo telefono. Įėjimo įtampa svyruoja nuo 5 iki 24V DC ir gali valdyti iki 2048 pikselių. Galima pasirinkti bet kokį efektą ar sceną iš 180 fiksuotų daugiaspalvių raštų ir 8 monochrominių raštų. Taip pat leidžia kurti individualius raštus iš nuotraukų. Šviesumo ir greičio reguliavimas yra įmanomas. Jis lengvai valdomas per WiFi naudojant programėlę, kuri turi būti atsisiųsta į mobilųjį įrenginį.



### Product data

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Certifikatai                 | CE, ROHS      |
| Energetinio efektyvumo klasė | A+ (2021)     |
| Ryšys                        | WiFi          |
| Garantija                    | 3 metai       |
| IP                           | IP20          |
| Medžiaga                     | Plastikas     |
| Atpažinimo intervalas (m)    | 30            |
| Temperatūros intervalas      | -20°C ~ +40°C |
| Nominali įtampa (V)          | 5-24V         |
| Tonacija                     | RGB           |
| Naudojimas lauke             | Ne            |



Product variants

Reference

Attributes

SP108E

