

Philips Ledinaire 24W - DN070B LED24 - Apvalus įmontuojamas LED prožektorius 200 mm skersmens

Product data

Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Plotis	Ø225
Atviro kampo (°)	60
Certifikatai	CE, ROHS
Apipjaustymo matmenys (mm)	Ø200
Vairuotojas	Išorinis
Efektyvumas (Lm/w)	96
Galingumo koeficientas (cosφ)	0,9
Forma	Apvalus
Dažnis (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Liumenai (Lm)	2400
Medžiaga	Plastikas, Metalas
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Įmontuojamas
Orientuojamas	Ne
Galia (W)	24
Gylis	100
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC

Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
----------	---

Naudojimas lauke	Ne
------------------	----

Product variants

Reference	Attributes	
35402900	Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	—
35404300	Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	—
45260200	Šviesos T° : 6000K (naudoti)	—